

滨化集团股份有限公司劳动防护用品 采购技术协议

甲方（采购方）：滨化集团股份有限公司

乙方（供货方）：

本协议为双方劳保用品采购商务合同不可分割的附件，与商务合同具备同等法律效力。甲乙双方本着平等自愿、公平公正原则，就易损耗劳动防护用品、气密型化学防护服、正压式空气呼吸器、消防员隔热防护服采购相关技术要求，达成如下约定，双方共同遵照执行。

第一条 供货范围

乙方按照甲方采购清单，供应以下全部物资，所有物资配件齐全、无缺件、无翻新二手产品、无套牌产品。

1. 易损耗劳动防护用品：

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
防护服装	分体式反光雨衣	博迪嘉 CN032 黄色 符合标准 GB20653-2020		8000164979	套	
防护服装	轻型非气密型防化服\连体式	杜邦 2000，尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL		8000164962	套	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
防护服装	轻型非气密型防化服\连体式	杜邦 6000, 尺码: 尺码: S、M、L、XL、XXL、XXXL		8000164973	套	
呼吸防护	防尘口罩; 款式 折叠耳带式; 规格 KN95; 材质 空	登升 DS-1001		8000078144	套	
呼吸防护	防尘口罩; 款式 折叠头带式; 规格 折叠头戴式、带呼吸阀; 材质 KN95	耐呗斯 NBS9502V (头戴式有呼吸阀)		8000132573	件	
呼吸防护	防毒口罩; 款式 空;	普达 408(E1) 悦峰 YF-6200		/	套	
呼吸防护	滤毒罐; 款式 空; 规格 P-A-3 3#; 材质 空	唐人 P-A-3(3#)		8000095284	套	
呼吸防护	滤毒罐; 款式 空; 规格 P-A-3 4#; 材质 空	唐人 4#滤毒罐 (中)		8000095276	套	
呼吸防护	滤毒罐; 款式 空; 规格 P-CO-3 5#; 材质 空	唐人 5#中罐		8000048490	套	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
呼吸防护	滤毒罐;款式 空;规格 P-E-3 7#;材质 空	唐人 7#滤毒罐 (中)		8000095269	套	
呼吸防护	滤毒罐;款式 空;规格 Z-E-P3-2 7L#;材质 空	唐人 7#滤毒罐 (小)		8000048483	套	
呼吸防护	唐人防毒面罩;款式 全面罩;规格 TF6D;材质 空	唐人 TF6D		8000109733	套	
呼吸防护	自给开路式空气呼吸器面罩\全面罩	梅思安/G1 面罩		8000167074	件	
其他防护	防尘帽;款式 披肩式;功能 空;材质 耐磨牛仔布	君御牌耐磨拉绳披肩帽 面料: 耐磨牛仔 颜色: 牛仔色 尺寸: 长约 45cm 宽约 58 厘米 (约 1cm 误差), 无帽檐		8000052630	顶	
其他防护	防静电蓝色围裙	防静电蓝色围裙 尺寸: 100cm 宽 70cm 成分: 55%棉+43%涤+2%导电丝 纱支: 32×32 密度: 130×70 根/英寸 克重: 155g/m² 防静电: 条状嵌织 (1cm 间距), 点对点电阻 10 ⁶ ~10 ¹¹ Ω	/	8000164978	件	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
其他防护	耐磨牛仔套袖	HYSTIC/海斯迪克 HKSB13 系列耐磨 牛仔袖套 均码 长 40cm		8000164969	套	
其他防护	套袖;其他 PVC	双鱼牌 PVC 防化 套袖 厚度: ≥ 25 丝 单 层无衬里 尺寸: 长 ≥ 38 cm 特性: 防水、防 油、耐磨、耐弱 酸碱, 柔软不发 硬		8000052481	件	
其他防护	围裙;其他 防化 PVC	双鱼牌 PVC 防化 围裙 厚度: ≥ 30 丝 尺寸: 长 ≥ 110 cm 宽 ≥ 80 cm 特性: 防水、防 油、耐磨、耐弱 酸碱, 柔软不发 硬 其他要求: 高温 压合鸡眼扣, 穿 绳设计。四周翻 边压合设计		8000048811	件	
其他防护	防酸碱披肩 /配安全帽	成楷科技, 配安 全帽防酸碱披肩 颜色: 墨绿色 尺寸: 高度 38cm, 下围 125cm 粘扣数量一用一 备		8000167251	套	
手部防护	12kV 绝缘 手套	双安牌 12KV 带电 作业用绝缘手套 S012-1		8000048554	副	
手部防护	40kV 绝缘 手套	双安牌 4 级带电 作业用绝缘手套 (40KV) S040		8000165206	副	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
手部防护	PVC 手套、防酸碱、带胶粒;规格空;材质空;其他 807	东亚 807, 尺码: L、XL、XXL		8000125375	副	
手部防护	PVC 手套;规格 806;材质 PVC;其他 空	东亚 806 耐油防护手套, 尺码: L、XL、XXL		8000139979	副	
手部防护	PVC 手套\绒布保暖手套 东亚 808-2	东亚 808-2		8000139975	副	
手部防护	半皮手套;规格 空;材质 猪二层;其他 空	品牌: 鑫拓邦猪二层皮, 内部手掌衬棉, 总长 ≥28cm		8000124824	副	
手部防护	丁腈防化手套;规格空;材质 丁腈橡胶;其他 兰浪 V330 丁腈橡胶手套	兰浪 V330, 尺码: M 码、L 码、XL 码		8000139977	副	
手部防护	防氢氟酸手套;规格 58cm;材质 耐久性 CSM 橡胶合成;其他 TOWA A-22L	Hanaki A-22L	/	8000094327	副	
手部防护	焊工手套;规格 33cm;材质 牛皮;其他 衬里	鑫拓邦焊工手套, 衬里		8000124526	副	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
手部防护	焊工手套; 规格 38cm; 材质 牛皮; 其他 衬里	鑫拓邦加长焊工手套		8000095311	副	
手部防护	焊工手套; 规格 /;材 质 /;其他	焊兽加长焊工手套		/	副	
手部防护	焊工手套; 规格 /;材 质 /;其他	焊兽短款焊工手套		/	副	
手部防护	浸胶手套; 规格 空;材 质 丁腈橡 胶;其他 空	赛力特, 丁腈全 浸工作手套 N17410		8000042285	副	
手部防护	半胶手套; 规格 空;	牛盾		/	副	
手部防护	手部防护	/		/	副	
手部防护	耐高温手 套, 五指, 300℃	邦召 SDSXKD-13 38cm		8000164968	副	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
手部防护	耐高温手套;规格 500℃;材质空;其他 卡斯顿 500℃ 长 45	卡司顿 500℃ 耐高温手套 GEEE15-45 均码 长 45cm		8000139240	副	
手部防护	耐低温手套, -196℃	贸正牌 牛皮耐低温防液氮手套 MZS-DW03 均码灰色长 36cm		8000166160	副	
手部防护	耐高温手套, 五指, 650℃	孟诺 Mn-gr650		8000166158	副	
手部防护	耐酸碱手套;规格 45cm;材质 乳胶;其他 黑色	威蝶耐酸碱乳胶手套 45cm 厚款		8000048400	副	
手部防护	耐酸碱手套;规格 60cm;材质 乳胶;其他 黑色	威蝶耐酸碱乳胶手套 60cm 厚款		8000095318	副	
手部防护	耐酸碱手套;规格 880;材质 PVC 浸塑+ 棉毛布;其他 空	东亚 880, 尺码: L、XL、XXL		8000095306	副	
手部防护	耐酸碱手套 \35cm 乳胶 黑色	威蝶耐酸碱乳胶手套 35m 厚款		8000164964	副	
手部防护	尼龙手套;规格 空;材质 白线;其他 白	恒辉 PM300		8000125374	副	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
手部防护	乳胶手套; 规格 空;材 质 牛筋;其 他 彩色	南洋 100g, 尺 码: 小码、中 码、大码		8000050177	副	
手部防护	牛筋手套\ 天然橡胶	安丹达牛筋手 套, 尺码: 7 码、 8 码、9 码		8000166795	副	
手部防护	手套;规格 100 只/袋; 材质 PE;其 他 空	爱马斯一次性 CPE 手套, 均码 (100 只/包)		8000054020	副	
手部防护	线手套;规 格 空;材质 纯棉;其他 空	君御牌 10 针 600g 纯棉棉纱手 套, 10 副/包		8000092910	副	
手部防护	消防手套; 规格 97 式 阻燃 加厚 带点珠;材 质 空;其他 空	宏兴 97 式消防手 套 型号: KXST97		8000125636	副	
手部防护	一次性 PVC 手套, 耐油	爱马斯一次性 PVC 手套 (100 只), 尺码: S、M、L、 XL		8000164961	盒	
头部防护	防静电工 帽, 圆顶带 帽沿, 后面 松紧带	面料成分: 55%棉 +43%涤+2%导电碳 纤维 纱支: 40×40 密度: 133×72 根 /英寸 克重: 120g/m² 防静电: 网格嵌 织 (5mm× 5mm), 面密度< 7 μ C/m²		8000164971	顶	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
眼面防护	电焊护目镜;规格 深绿色 防尘 防光 防紫外线;材质 聚碳酸酯镜片	代尔塔 101118		8000052529	套	
眼面防护	电焊护目镜片;规格 透明 防冲击 防雾;材质 玻璃	以勒 5018, 透明 玻璃镜片		8000124524	套	
眼面防护	防冲击眼镜;规格 空;材质 硬聚碳酸酯	代尔塔 101117 防护眼镜		8000048785	套	
眼面防护	防冲击眼镜;规格 空;材质 硬聚碳酸酯	长喜防护眼镜长喜防护眼镜		/	套	
眼面防护	防护面屏;规格 安全帽用可调;材质 聚碳酸酯镜片	代尔塔 VISOR PC 防护面屏		8000113833	套	
眼面防护	防护面屏;规格 安全帽用可调;材质 聚碳酸酯镜片	研然/ 蓝鹰/鸿安 防护面屏		/	套	
眼面防护	防护面屏及支架;规格 安全帽用可调;材质 聚碳酸酯镜片	CKTECH/成楷科技 高空面罩安全帽配套面屏 CKL-3119 需搭配安全帽使用		8000087056	套	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
眼面防护	防护面屏支架;规格 安全帽用可调;材质 空	代尔塔 VISOR 配安全帽用面屏的支架		8000122804	套	
眼面防护	防护面屏支架;规格 安全帽用可调;材质 空	研然/ 蓝鹰/鸿安 安全帽用面屏的支架		/	套	
眼面防护	焊接防护面罩;规格 手持式;材质 空	海斯迪克 gnjz-1489 钢手持电焊面罩		8000095263	套	
眼面防护	焊接防护面罩;规格 手持式;材质 空	悍途 手持电焊面罩		/	套	
眼面防护	名称 电焊护目镜片;规格 9号 108*50mm;材质 空	海斯迪克, 9#, 50*108mm		8000168351	片	
眼面防护	焊接防护面罩\安全帽用可调	昔友牌 高空安全 帽式电焊面罩单独插槽面罩		8000139967	套	
眼面防护	有机玻璃面罩;规格 头戴式;材质 有机玻璃	以勒 308		8000122806	套	
坠落防护	安全带;规格 五点式 Z-Y;材质 阻燃高强涤纶	宏建 新国标五点式安全带 型号 HJ-01A		8000068615	件	

防护分类	物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
足部防护	防滑、防酸碱、耐油长筒靴，尺码：36-46	莱尔牌黄底黑帮防化靴，尺码：36—46		8000164959	双	

2. 气密型化学防护服、二级防化服、消防员隔热防护服、正压式空气呼吸器：

物料名称	品牌型号/质量要求	照片示例	物料编码	单位	备注
自给开路式压缩空气呼吸器\AX2300//6.8L//双阀	梅思安 AX2300 6.8L 双表，工业用	/	8000146380	套	
消防员隔热防护服/美康\分体式	青岛美康/MKF-02，尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL		8000165364	套	
消防员隔热防护服/全合众\分体式	全合众 FGR-FQA，尺码：M、L、XL、XXL		8000165363	套	

一级防化服; 款式 连体式; 规格 一级;材 质 空	抚顺澳丰 一 级防化服 RHF-IA, 尺 码: 170#— 195#+鞋号	/	8000115237	套	
轻型防护服\ 连体式 二级	二级防化服\ 连体式 全合 众 套装 RHF-IIQA-DZ 红色, 尺 码: S、M、 L、XL		8000115236	套	

第二条 执行国家及行业标准

本次所有供货产品，必须符合现行最新国家强制性标准及行业标准，严禁提供贴牌产品、不合格产品、过期产品。

1. 分体式反光雨衣：GB20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》
2. 防尘防毒口罩：GB 2626-2019《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
3. 滤毒盒：GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》
4. 绝缘手套：GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》
5. 焊工手套：GB 45188-2024《手部防护 焊工防护手套》
6. 防机械伤害手套：GB24541-2022《手部防护机械危害防

护手套》

7. 防化手套：GB 28881-2023 《手部防护 化学品及微生物防护手套》

8. 耐高温手套：GB/T 38306-2019 《手部防护 耐热伤害手套》

9. 防寒手套：GB 38304-2019 《手部防护 防寒手套》

10. 耐酸碱手套：GB 28881-2023 《手部防护 化学品及微生物防护手套》

11. 防静电手套：GB/T 22845-2009 《防静电手套》

12. 耳塞：GB/T 31422-2015 《听力保护器》

13. 防护眼睛、防护面屏：GB14866-2023 《眼面防护具通用技术规范》

14. 电焊防护面罩及电焊镜片：GB/T 3609.1-2008 《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》

15. 安全带：GB 6095-2021 《坠落防护 安全带》

16. 安全绳：GB 24543-2009 《坠落防护 安全绳》

17. 速查自控防坠器：GB 24544-2023 《坠落防护 速差自控器》

18. 防砸防刺穿靴、绝缘靴：GB21148-2020 《足部防护安全鞋》

19. 防化靴：GB 20265-2019 《足部防护 防化学品鞋》

- 20. 防护眼镜：GB 14866-2006《个人用眼护具 技术要求》
- 21. 气密型化学防护服、轻型防化服、二级防化服：GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》
- 22. 消防员隔热防护服：GA 634-2015《消防员隔热防护服》
- 23. 正压式空气呼吸器：GB/T 16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》、《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》

第三条 产品技术及材质要求

- 1. 易耗劳保：产品材质、防护性能、保质期、尺寸均为所选品牌原厂出厂标准，滤毒罐、防毒滤盒生产日期在收货之日前 50 天以内，其它劳动防护用品生产日期在收货之日前 2 个月以内；
- 2. 重型防化服：面料、耐化学品性能、气密、热压封边、抗撕裂指标严格遵循该品牌型号原厂技术参数；
- 3. 空气呼吸器：气瓶压力、额定使用时间、面罩材质、整机参数以选定品牌原厂出厂标准为准；
- 4. 隔热防护服：铝箔面料、隔热棉材质、耐高温性能满足选定型号原厂技术指标。

第四条 随货资料交付要求

- 1. 所有批次物资随货附带出厂合格证；
- 2. 防化服、空呼器、隔热服提供相应检验报告复印件、盖

章原厂产品说明书；

3. 乙方同步交付纸质版+电子版全套产品说明书、日常维护保养手册、相应的检测报告（按照甲方要求格式提供，合同履行期间，乙方及时报送甲方最新版检测报告）。

第五条 到货验收标准

1. 易耗劳保用品：外观检查，核对型号、保质期、符合标准、外观完好度。验收要求：

（1）抽检数量：产品每批次到货总量<500（件/套/副），随机抽取 10（件/套/副），各规格型号样品数量平均分布；产品每批次到货总量在 500-5000（件/套/副），随机抽取 20（件/套/副），各规格型号样品数量平均分布；产品每批次到货总量>5000（件/套/副），随机抽取 50（件/套/副），各规格型号样品数量平均分布。

（2）产品合格条件：抽样样品全部合格。

（3）抽检表见附件：易损耗劳动防护用品抽检记录。

2. 气密型化学防护服：逐件检查以下内容，有一项不符合的视为不合格产品。

（1）面料：无破损、针孔、裂纹、老化、变色，表面无油污、污渍；接缝处无开线、跳线，针脚均匀，密封胶条无脱落、破损。

（2）配件：气密拉链顺滑无卡顿，闭合后无间隙；面罩视窗无划痕、裂纹；手套、鞋套与服装连接部位无脱胶、破

损，袖口、裤口收紧装置完好；呼吸接口（如有）无变形、破损，密封圈完好无老化。

（3）整体：服装无明显变形、歪斜，无异味，标识印刷清晰，无模糊、脱落。

（4）标识未按照 GB24539-2021《防护服装 化学防护服》（7 标志）要求进行标识。

3. 空气呼吸器：逐件检查以下内容，有一项不符合的视为不合格产品。

（1）气瓶：瓶体无凹坑、裂纹、腐蚀，瓶阀完好无漏气，瓶肩标识清晰；碳纤维层无磨损、分层、划伤。

（2）面罩：无划痕、裂纹、变形，密封胶圈无老化、破损；头带无断裂、弹性失效。

（3）背架与管路：背架无变形、锈蚀，肩带、腰带无磨损、开线；中压管无龟裂、老化，接头无松动；压力表玻璃完好，表盘无破损，指针归零正常。

（4）供气阀、减压器：外壳无变形、破损，操作开关灵活无卡顿，无油污、锈蚀痕迹。

4. 消防员隔热服：逐件检查以下内容，有一项不符合的视为不合格产品。

（1）面料：铝箔反射层无脱落、破损、变色，表面无明显划痕、褶皱；基布无开线、破洞、污渍，无熔融滴落痕迹。

(2) 接缝与配件：所有缝线无断线、跳线，针脚均匀；拉链顺滑无卡顿，魔术贴粘合牢固；反光条完整无脱落、破损，反光性能良好。

(3) 附件：头罩视窗无划痕、裂纹，护颈、护腕、护膝等防护部件无变形、破损；手套、鞋套无脱胶、破损，与服装连接部位无缝隙。

5. 检查内容不限于上方写明的项目，套牌、次品、提供不是清单要求的产品、未按要求提供相应检测报告等情况均视为不合格产品。所有验收不合格产品，乙方须在3个工作日内无条件免费退换货，往返运输费用全部由乙方承担。对不合格产品未按要求进行退换货的视为违约。

第六条 质量质保服务

1. **易损耗劳保用品**：到货验收合格为准，在产品保质期内，非人为使用损坏出现材质开裂、防护失效等质量问题，乙方免费更换；正常使用磨损不在质保范围内。
2. **气密型化学防护服、消防员隔热防护服**：整体质保期18个月，自到货验收合格之日起计算；质保期内非人为外力导致的漏气、脱胶、面料破损，乙方免费换新。
3. **正压式空气呼吸器**：整机质保18个月，气瓶、减压器、面罩等核心部件非人为故障免费维修或更换；密封圈、阀片等易损小件按出厂标准质保。

第七条 售后服务

乙方设立专属售后对接人，接到甲方质量问题反馈后，24小时内响应，48小时内给出解决方案，故障按需安排人员上门现场检修。

第八条 包装、运输及交货要求

1. 所有产品采用原厂标准防潮、防尘独立包装，防护服单独封装，避免挤压破损；
2. 空气呼吸器气瓶单独防震防护包装，杜绝运输磕碰、泄压；
3. 货物运输、装卸全过程风险由乙方承担，运输途中产生的破损、丢失、受潮，乙方无条件无偿补发。

第九条 其他约定

1. 乙方须按甲方提供的送货地址与领用单位明细完成装箱、分类标识，货物到货后，出卖人需派员到场协助收货分类工作；
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

第十条 附件：劳动防护用品抽检记录

劳动防护用品抽检记录表

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
分体式反光雨衣	博迪嘉 CN032 黄色 符合标准 GB20653-2020	80001 64979		套		1. 产品合格证、产品说明书 2. 标识信息齐全：产品名称、款号、号型、面料/里料成分、生产日期/批次、质保期、制造商信息、符合标准	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 尺码标识清晰准确 5. 实际尺码/尺寸与标称一致	1. 面料平整洁净，无破损、斑点、脱层、发黏、缺胶、漏水等缺陷 2. 外露拉链防水设计、顺滑无掉牙，纽扣/四合扣牢固对位 3. 里料无异味，无污渍、破损、脱线 4. 整体无扭曲变形，标识印刷清晰耐久。	☐ 合格 ☐ 不合格	
轻型非气密型防化服\连体式	杜邦 2000，尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL	80001 64962		套		1. 产品合格证、产品说明书 2. 标注：规格、厂家、批号、生产日期 3. 执行标准、防化学品标识	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 尺码标识清晰准确 5. 实际尺码/尺寸与标称一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀，无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑，无毛刺、裂口、崩边 5. 缝线整齐、牢固，无跳针、断线 6. 拉链、纽扣等配件完好 7. 面料无破损、无污染	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
轻型非气密型防化服\连体式	杜邦 6000, 尺码: 尺码: S、M、L、XL、XXL、XXXL	80001 64973		套		1. 产品合格证、产品说明书 2. 标注: 规格、厂家、批号、生产日期 3. 执行标准、防化学品标识	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀, 同批次厚薄一致 4. 尺码标识清晰准确 5. 实际尺码/尺寸与标称一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀, 无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑, 无毛刺、裂口、崩边 5. 缝线整齐、牢固, 无跳针、断线 6. 拉链、纽扣等配件完好 7. 面料无破损、无污染	☐ 合格 ☐ 不合格	
防尘口罩;款式折叠耳带式;规格 KN95;材质 空	登升 DS-1001	80000 78144		套		1. 产品合格证 2. 标注: 规格、厂家、生产日期、保质期、储存条件、执行标准 3. 整箱、内包装、合格证批号、规格一致	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀, 同批次厚薄一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀, 无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑, 无毛刺、裂口、崩边 5. 耳带弹性良好, 无断裂 6. 密封边缘完整, 无破损	☐ 合格 ☐ 不合格	
防尘口罩;款式折叠头带式;规格 折叠头戴式、带	耐呗斯 NBS9502V (头戴式有呼吸阀)	80001 32573		件		1. 产品合格证 2. 标注: 规格、厂家、生产日期、保质期、储存条件、执行标准 3. 整箱、内包装、合格证批号、规格	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀, 同批次厚薄一致 4. 过滤元件安装牢固, 无松动	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀, 无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑, 无毛刺、裂口、崩边 5. 呼吸阀开闭灵活, 无卡滞	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
呼吸阀; 材质 KN95						一致		6. 头带弹性良好, 无断裂 7. 密封边缘完整, 无破损		
滤毒罐; 款式 空;规格 P-A-3 3#;材质 空	唐人 P-A-3 (3#)	80000 95284		套		1. 产品合格证, 特种劳动防护用品安全标志证书、使用说明书 2. 标注: 规格、厂家、批号、生产日期、符合标准 3. 整箱、内包装、合格证批号、规格一致	1. 罐体型号标识清晰, 外形、外径、高度、接口螺纹/卡口符合标准规格; 2. 接口尺寸无偏差, 与配套面具适配良好; 3. 滤料装填量、额定防护时间与铭牌技术参数一致。	1. 罐体无变形、凹陷、裂纹、砂眼、锈蚀、掉漆、磕碰破损; 2. 罐身型号、批号、防护类型、有效期印刷清晰无脱落模糊; 3. 封口密封完好无开裂漏气, 接口端面平整无毛刺滑丝, 无受潮、填料无松动异响。	☐ 合格 ☐ 不合格	
滤毒罐; 款式 空;规格 P-A-3 4#;材质 空	唐人 4#滤毒罐 (中)	80000 95276		套		1. 产品合格证, 特种劳动防护用品安全标志证书、使用说明书 2. 标注: 规格、厂家、批号、生产日期、符合标准 3. 整箱、内包装、	1. 罐体外径、总高、连接接口符合 P-A-34#标准尺寸 2. 接口螺纹/卡口配合顺畅, 互换性良好无卡滞 3. 额定防毒时间、滤料规格符合技术文件	1. 罐体无变形、凹陷、裂纹、砂眼、锈蚀、掉漆、磕碰破损; 2. 罐身型号、批号、防护类型、有效期印刷清晰无脱落模糊; 3. 封口密封完好无开裂漏气, 接口端面平整无毛刺滑	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
						合格证批号、规格一致	要求。	丝，无受潮、填料无松动异响。		
滤毒罐； 款式空；规格P-CO-35#；材质空	唐人 5#中罐	8000048490		套		1. 产品合格证，特种劳动防护用品安全标志证书、使用说明书 2. 标注：规格、厂家、批号、生产日期、符合标准 3. 整箱、内包装、合格证批号、规格一致	1. 罐体外形、外径、高度、接口尺寸符合P-CO-35#设计标准 2. 与防毒面具接口适配，无松动、过紧现象 3. 防毒容量、额定防护时长与铭牌参数一致。	1. 罐体无变形、凹陷、裂纹、砂眼、锈蚀、掉漆、磕碰破损； 2. 罐身型号、批号、防护类型、有效期印刷清晰无脱落模糊； 3. 封口密封完好无开裂漏气，接口端面平整无毛刺滑丝，无受潮、填料无松动异响。	☐ 合格 ☐ 不合格	
滤毒罐； 款式空；规格P-E-37#；材质空	唐人 7#滤毒罐（中）	8000095269		套		1. 产品合格证，特种劳动防护用品安全标志证书、使用说明书 2. 标注：规格、厂家、批号、生产日期、符合标准 3. 整箱、内包装、	1. 罐体外径、高度、接口结构尺寸符合P-E-37#标准规格 2. 连接口尺寸精准，装配适配无卡滞、松动 3. 滤料装填规格、额定防护参数与技术文	1. 罐体无变形、凹陷、裂纹、砂眼、锈蚀、掉漆、磕碰破损； 2. 罐身型号、批号、防护类型、有效期印刷清晰无脱落模糊； 3. 封口密封完好无开裂漏气，接口端面平整无毛刺滑	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
						合格证批号、规格一致	件相符。	丝，无受潮、填料无松动异响。		
滤毒罐； 款式 空；规格 Z-E-P3-2 7L#； 材质 空	唐人 7#滤毒罐（小）	8000048483		套		1. 产品合格证，特种劳动防护用品安全标志证书、使用说明书 2. 标注：规格、厂家、批号、生产日期、符合标准 3. 整箱、内包装、合格证批号、规格一致	1. 罐体外形、容积、长宽高、接口型式尺寸符合 7L#定型规格 2. 安装接口尺寸无超差，适配配套防护器具 3. 防护适用介质、额定防护参数与铭牌资料一致。	1. 罐体无扭曲、变形、裂纹、砂眼、锈蚀及严重划痕 2. 型号编号、生产日期、警示文字印刷清晰耐磨 3. 封口密封严密无破损漏气，接口无滑丝崩边，罐体无受潮进水。	☐ 合格 ☐ 不合格	
唐人防毒面罩； 款式 全面罩；规格 TF6D； 材质 空	唐人 TF6D	8000109733		套		1. 产品合格证，特种劳动防护用品安全标志证书、使用说明书 2. 标注：规格、厂家、批号、生产日期、符合标准 3. 整箱、内包装、	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 各部件安装牢固，无松动	1. 视镜表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀，无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑，无毛刺、裂口、崩边 5. 呼吸阀开闭灵活，无卡滞 6. 头带弹性良好，无断裂	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
						合格证批号、规格一致		7. 密封边缘完整，无破损		
自给开路式空气呼吸器面罩\全面罩	梅思安/G1面罩	8000167074		件		产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书、型式检验报告，标识清晰可辨。	尺寸适配面部，视窗透光率 $\geq 85\%$ ，通话膜片完好；头带调节范围符合不同头型佩戴要求。完好匹配梅思安 AX2300 空气呼吸器	无划痕、裂纹、变形，密封胶圈无老化、破损；头带无断裂、弹性失效。	☐ 合格 ☐ 不合格	
防尘帽；款式 披肩式；功能 空；材质 耐磨牛仔布	君御牌耐磨拉绳披肩帽 面料：耐磨牛仔 颜色：牛仔色 尺寸：长约45cm 宽约58厘米 (约1cm误差)，无帽	8000052630		顶		1. 产品合格证、产品材质说明、生产厂家信息。 2. 标注面料为耐磨牛仔布、产品名称。	1. 成品尺寸：长度约45cm、宽度约58cm，允许误差 $\pm 1\text{cm}$ ，实测在公差范围内。 2. 整体版型规整，披肩、帽体、拉绳结构完整，版型尺寸无偏大、偏小超标。 3. 拉绳长度、松紧调节结构配比合理，与款式标准规格一致。	1. 面料为牛仔原色，色泽均匀一致，无明显色差、掉色、脏污、油渍、起球。 2. 布料无破损、跳丝、裂口、厚薄不均，缝制线路平直、针距均匀、无脱线、漏缝、跳线。 3. 拉绳安装牢固、滑动顺畅，收放自如；配件无脱落、毛刺、破损。 4. 帽体、披肩边角做工工	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
	檐							整，无扭曲、变形、褶皱严重、线头杂乱现象。		
防静电蓝色围裙	防静电蓝色围裙 尺寸： 100cm 宽 70cm 成分：55%棉+43%涤+2%导电丝 纱支：32×32 密度：130×70 根/英寸 克重：155g/m²	80001 64978		件		1. 产品合格证 2. 标识完整：品名、颜色、尺寸	1. 成品尺寸长100cm、宽 70cm，实测偏差在合理范围 2. 导电丝条状嵌织间距 1cm，排布均匀	1. 整体为蓝色，色泽均匀，无明显色差、污渍、油渍 2. 布面平整，无跳丝、断丝、破洞、抽丝，导电丝嵌织平直无歪斜断线 3. 缝制线路平直，针距均匀，无跳线、漏缝、脱线，系带接缝牢固，整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
	防静电：条状嵌织（1cm 间距），点对点电阻 $10^6 \sim 10^{11} \Omega$									
耐磨牛仔套袖	HYSTIC/海斯迪克 HKSB13 系列耐磨牛仔袖套 均码 长 40cm	8000164969		套		1. 产品合格证 2. 标注：规格、厂家、批号、生产日期	产品为均码，标准长度 40cm，实测尺寸允许轻微合理误差，不得明显偏短、偏长。袖套筒径肥瘦均匀，版型规整，同批次产品尺寸一致性好。	面料为牛仔布料，色泽均匀，无明显色差、脏污、油渍、褪色、起球、破损。缝制线路平直工整，针距均匀，无跳线、漏缝、脱线、开裂现象。上下收口松紧带缝制牢固，无松垮、脱落、扭曲变形；边角做工规整。无多余长线头、毛刺、布面瑕疵，整体做工完好，无破损、烂洞、抽丝	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
套袖;其他 PVC	双鱼牌 PVC 防化套袖 厚度: ≥ 25 丝 单层无衬里 尺寸: 长 $\geq 38\text{cm}$ 特性: 防水、防油、耐磨、耐弱酸碱, 柔软不发硬	8000052481		件		1. 产品合格证、产品材质说明。 2. 标识注明品名、材质、规格、生产日期、保质期齐全。	1. 套袖标准长度 $\geq 38\text{cm}$, 实测尺寸偏差在合理允许范围内。 2. 材质厚度 ≥ 25 丝, 抽检实测厚度达到标准要求, 不偏薄。 3. 结构为单层无衬里, 内里无加绒、无布料衬层, 结构符合要求。 4. 筒身宽窄均匀, 同批次尺寸规整一致。	1. 整体为纯白色 PVC 材质, 色泽均匀, 无杂色、明显色差。 2. 表面平整光滑, 无气泡、裂纹、破洞、砂眼、划痕、粘连破损。 3. 材质手感柔软不发硬, 韧性好, 符合防水防油耐弱酸碱材质质感。 4. 上下收口边缘规整, 无卷边、开裂、毛边; 无异味刺鼻、无局部厚薄不均。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
围裙;其他 防化PVC	双鱼牌 PVC防化围裙 厚度: ≥ 30 丝 尺寸: 长 ≥ 110 cm 宽 ≥ 80 cm 特性: 防水、防油、耐磨、耐弱酸碱, 柔软不发硬 其他要求: 高温压合鸡眼扣, 穿绳设计。四周翻边压合设计	8000048811		件		1. 产品合格证、产品材质说明。 2. 标识注明品名、材质、规格、生产日期、保质期齐全。	1. 成品尺寸: 长110cm、宽 90cm, 实测尺寸偏差在合理允许范围内。 2. 无偏薄、厚薄不均现象。 3. 结构符合要求: 带鸡眼扣穿绳结构, 四周为翻边压合制式, 款式结构与技术要求一致。	1. 整体纯白色 PVC 材质, 色泽均匀, 无杂色、明显色差、色斑、污渍、油渍。 2. 表面平整光滑, 无气泡、砂眼、破洞、裂纹、划痕、粘连、脆裂缺陷。 3. 手感柔软不发硬, 韧性良好, 符合耐弱酸碱、防水防油材质质感。 4. 四周翻边压合平整牢固, 无开胶、开裂、卷边、脱边; 高温压合鸡眼扣安装端正、无松动、无崩边、无脱落, 穿绳顺畅无卡顿。 5. 整体无变形、扭曲、破损, 边缘做工规整, 无刺鼻异味。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
防酸碱披肩/配安全帽	成楷科技，配安全帽防酸碱披肩 颜色：墨绿色 尺寸：高度38cm，下围125cm 粘扣数量一用一备	8000167251		套		1. 提供产品合格证、产品材质说明、生产厂家信息。 2. 标注面料为防酸碱材质、产品名称。	1. 成品尺寸：高度38cm，下围125cm。 2. 整体版型规整，披肩、粘扣结构完整，版型尺寸无偏大、偏小超标。 3. 披肩长度及结构配比合理，与款式标准规格一致。	1. 面料为墨绿色，色泽均匀一致，无明显色差、掉色、脏污、油渍。 2. 布料无破损、跳丝、裂口、厚薄不均，缝制线路平直、针距均匀、无脱线、漏缝、跳线。 3. 粘扣安装牢固。 4. 披肩边角做工工整，无扭曲、变形、线头杂乱现象。	☐ 合格 ☐ 不合格	
12kV 绝缘手套	双安牌 12KV 带电作业用绝缘手套 S012-1	8000048554		副		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、防护性能、尺码、执行标准、生产批次/日期齐全	/	1. 标识应齐全、清晰, 包括带电作业标志符号、可适用的种类、尺寸、电压等级、制造年月等;复合绝缘手套还应具有机械防护符号;具有良好的绝缘和耐高压功能 2. 带电作业用绝缘手套的检验合格标志在有效期内; 3. 外观无针孔、裂纹、砂眼、割伤、嵌入导电杂物、明显的压模痕迹及其他影响防护性能的缺陷	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
40kV 绝缘手套	双安牌 4 级带电作业用绝缘手套 (40KV) S040	8000165206		副		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、防护性能、尺码、执行标准、生产批次/日期齐全	/	1. 标识应齐全、清晰, 包括带电作业标志符号、可适用的种类、尺寸、电压等级、制造年月等;复合绝缘手套还应具有机械防护符号;具有良好的绝缘和耐高压功能 2. 带电作业用绝缘手套的检验合格标志在有效期内; 4. 外观无针孔、裂纹、砂眼、割伤、嵌入导电杂物、明显的压模痕迹及其他影响防护性能的缺陷	☐ 合格 ☐ 不合格	
PVC 手套、防酸碱、带胶粒;规格空;材质空;其他 807	东亚 807, 尺码: L、XL、XXL	8000125375		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整：品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 实测掌宽、指长、总长度偏差在标准允许范围内 2. PVC 浸胶结构完整, 表面胶粒防滑设计无缺失、脱落 3. 浸胶层厚度均匀, 无局部过薄/过厚, 符合技术参数要求。	1. 表面色泽均匀, 无发黄、杂色、油污、破损、砂眼、气泡、裂纹 2. 掌心/掌背胶粒纹路清晰完整, 无脱落、磨损、变形 3. 袖口边缘平整, 无脱胶、开边、毛边, 无刺鼻异味, 整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
PVC 手套;规格 806;材质 PVC;其他 空	东亚 806 耐油防护手套, 尺码: L、XL、XXL	8000139979		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 实测尺寸偏差在允许范围, 无明显偏大/偏小 2. PVC 外层+纯棉衬里双层结构完整, 衬里无脱落、移位 3. 手套整体长度、袖口宽度、掌部尺寸符合该型号标准规格。	1. PVC 外层表面光滑均匀, 无破损、砂眼、气泡、裂纹、发黄、污渍 2. 纯棉衬里完整贴合, 无脱线、破洞、起球、外露不均 3. 袖口、指缝处无开胶、开裂, 防滑纹路/磨砂面清晰耐磨, 无严重磨损痕迹。	☐ 合格 ☐ 不合格	
PVC 手套\绒布保暖手套 东亚 808-2	东亚 808-2	8000139975		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套整体尺寸、长度符合该型号标准, 实测偏差在允许范围内 2. 外层与保暖衬里结构完整, 无脱落、移位 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 外层表面光滑均匀, 无破损、砂眼、气泡、裂纹、发黄、污渍 2. 保暖衬里完整贴合, 无脱线、破洞、起球、外露不均 3. 袖口、指缝处无开胶、开裂, 整体无变形、异味。	☐ 合格 ☐ 不合格	
半皮手套;规格空;材质猪二层;其他 空	品牌: 鑫拓邦 猪二层皮, 内部手掌衬棉, 总长 $\geq$ 28cm	8000124824		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、	1. 手套总长 $\geq$ 28cm, 实测偏差在允许范围内 2. 皮革与衬棉结构完整, 衬棉无移位、外露	1. 皮革表面无破损、裂纹、油污、霉变, 纹理清晰 2. 衬棉贴合紧密, 无起球、脱线、破洞 3. 缝线牢固, 无跳线、脱线, 整体无变形、污渍。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
						防护相关图形符号	3. 同批次产品尺寸、规格一致性好，无明显差异。			
丁腈防化手套；规格空；材质丁腈橡胶；其他兰浪V330 丁腈橡胶手套	兰浪V330，尺码：M码、L码、XL码	8000139977		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整：品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确，尺寸一致 5. 实际尺码/尺寸与标称一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀，无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑，无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀，无漏涂、起泡 6. 衬里平整，无破损、无脱线 7. 手腕部松紧带弹性良好	☐ 合格 ☐ 不合格	
防氢氟酸手套；规格58cm；材质耐久性CSM橡胶合成；其他TOWA A-	Hanaki A-22L	8000094327		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整：品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确，尺寸一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀，无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑，无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀，无漏涂、起泡 6. 衬里平整，无破损、无脱线	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
22L								7. 手腕部松紧带弹性良好		
焊工手套;规格33cm;材质牛皮;其他衬里	鑫拓邦焊工手套, 衬里	8000124526		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套总长 33cm, 实测偏差在允许范围内 2. 双层牛皮结构完整, 无分层、破损 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 牛皮表面无破损、裂纹、烧蚀痕迹、油污、霉变 2. 缝线牢固, 无跳线、脱线, 指缝、掌心处做工规整 3. 整体无变形、扭曲, 标识印刷清晰完整。	☐ 合格 ☐ 不合格	
焊工手套;规格38cm;材质牛皮;其他衬里	鑫拓邦加长焊工手套	8000095311		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀, 同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确, 尺寸一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀, 无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑, 无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀, 无漏涂、起泡 6. 衬里平整, 无破损、无脱线 7. 手腕部松紧带弹性良好	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
浸胶手套;规格空;材质丁腈橡胶;其他空	赛力特, 丁腈全浸工作手套 N17410	8000042285		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀, 同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确, 尺寸一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀, 无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑, 无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀, 无漏涂、起泡 6. 衬里平整, 无破损、无脱线 7. 手腕部松紧带弹性良好	☐ 合格 ☐ 不合格	
耐高温手套, 五指, 300℃	邦召 SDS XKD-13 38cm	8000164968		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套总长≥33cm, 实测偏差在允许范围内 2. 带内衬结构完整, 无脱落、移位 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 手套外层无破损、裂纹、焦痕、老化, 表面平整 2. 内衬贴合紧密, 无起球、脱线、破洞 3. 缝线牢固, 无跳线、脱线, 整体无变形、异味。	☐ 合格 ☐ 不合格	
耐高温手套;规格500℃;材质空;其他卡斯頓	卡司頓 500℃耐高温手套 GEEE15-45 均码 长45cm	8000139240		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀, 同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确, 尺寸一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀, 无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑, 无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀, 无漏涂、起泡	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
500℃ 长 45								6. 衬里平整，无破损、无脱线 7. 手腕部松紧带弹性良好		
耐低温手套，-196℃	贸正牌 牛皮耐低温防液氮手套 MZS-DW03 均码灰色长36cm	80001 66160		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整：品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确，尺寸一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀，无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑，无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀，无漏涂、起泡 6. 衬里平整，无破损、无脱线 7. 手腕部松紧带弹性良好	☐ 合格 ☐ 不合格	
耐高温手套，五指，650℃	孟诺 Mn-gr650	80001 66158		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整：品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺寸符合规格要求 2. 边角规整、无崩边、无缺角 3. 厚度均匀，同批次厚薄一致 4. 左右手配对正确，尺寸一致	1. 表面无划痕、无气泡、无杂质 2. 色泽均匀，无深浅色差 3. 洁净无油污、灰尘、水印 4. 边缘光滑，无毛刺、裂口、崩边 5. 涂层均匀，无漏涂、起泡 6. 衬里平整，无破损、无脱	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
								线 7. 手腕部松紧带弹性良好		
耐酸碱手套;规格 45cm;材质 乳胶;其他 黑色	威蝶耐酸碱乳胶手套 45cm 厚款	80000 48400		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套长度为 45cm, 实测尺寸偏差在标准允许范围内 2. 乳胶厚度为厚款标准, 整体厚度均匀, 无局部过薄/过厚 3. 同批次产品尺寸、厚度一致性好, 无明显差异。	1. 手套为黑色乳胶材质, 色泽均匀, 无发白、杂色、老化、发粘 2. 表面无破损、砂眼、气泡、裂纹、油污、污渍 3. 袖口边缘平整, 无脱胶、开边、毛边, 整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
耐酸碱手套;规格 60cm;材质 乳胶;其他 黑色	威蝶耐酸碱乳胶手套 60cm 厚款	80000 95318		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套长度为 60cm, 实测尺寸偏差在标准允许范围内 2. 乳胶厚度为厚款标准, 整体厚度均匀, 无局部过薄/过厚 3. 同批次产品尺寸、厚度一致性好, 无明显差异。	1. 手套为黑色乳胶材质, 色泽均匀, 无发白、杂色、老化、发粘 2. 表面无破损、砂眼、气泡、裂纹、油污、污渍 3. 袖口边缘平整, 无脱胶、开边、毛边, 整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
耐酸碱手套;规格 880;材质 PVC 浸塑+棉毛布;其他空	东亚 880, 尺码: L、XL、XXL	8000095306		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 实测掌宽、指长、总长度符合该型号标准, 偏差合理 2. PVC 浸塑层厚度均匀, 棉衬里结构完整, 无脱落、偏位 3. 手套整体长度、袖口宽度、指围尺寸符合技术要求, 同批次尺寸一致性好。	1. PVC 浸塑表面色泽均匀, 无发黄、破损、砂眼、气泡、裂纹、粘连 2. 棉衬里完整无外露、无破洞、无起球, 与外层贴合紧密无分层 3. 袖口边缘平整无脱胶、开边, 指缝、掌心处无开裂, 无刺鼻异味, 无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
耐酸碱手套 \35cm 乳胶 黑色	威蝶耐酸碱乳胶手套 35m 厚款	8000164964		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套长度为 35cm, 实测尺寸偏差在标准允许范围内 2. 乳胶厚度为厚款标准, 整体厚度均匀, 无局部过薄/过厚 3. 同批次产品尺寸、厚度一致性好, 无明显差异。	1. 手套为黑色乳胶材质, 色泽均匀, 无发白、杂色、老化、发粘 2. 表面无破损、砂眼、气泡、裂纹、油污、污渍 3. 袖口边缘平整, 无脱胶、开边、毛边, 整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
尼龙手套;规格空;材质白线;其他白	恒辉 PM300	8000125374		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、	1. 手套整体尺寸符合 PM300 标准, 实测掌宽、指长偏差在允许范围内 2. 尼龙编织密度均匀, 结构完整, 无缺	1. 手套为白色尼龙材质, 色泽均匀, 无发黄、污渍、油污 2. 编织平整, 无跳线、断纱、破洞、抽丝 3. 整体做工规整, 无严重起	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
						防护相关图形符号	针、漏针 3. 同批次产品尺寸一致性好，无明显大小差异。	球、变形，边缘无脱线。		
乳胶手套;规格空;材质牛筋;其他 彩色	南洋 100g, 尺码: 小码、中码、大码	80000 50177		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺码符合 S/M/L 标准, 实测掌宽、指长、总长度偏差在允许范围内 2. 乳胶厚度均匀, 无局部过薄/过厚 3. 手套整体结构完整, 无缺指、漏胶。	1. 手套为黄乳胶材质, 色泽均匀, 无发黄、发白、杂色、破损、砂眼、气泡、裂纹 2. 表面无粘手、老化发粘现象, 无油污、污渍 3. 袖口边缘平整, 无脱胶、开边、毛边, 整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
牛筋手套\天然橡胶	安丹达牛筋手套, 尺码: 7 码、8 码、9 码	80001 66795		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺码符合 S/M/L 标准, 实测掌宽、指长、总长度偏差在允许范围内 2. 乳胶厚度均匀, 无局部过薄/过厚 3. 手套整体结构完整, 无缺指、漏胶。	1. 手套为黄乳胶材质, 色泽均匀, 无发黄、发白、杂色、破损、砂眼、气泡、裂纹 2. 表面无粘手、老化发粘现象, 无油污、污渍 3. 袖口边缘平整, 无脱胶、开边、毛边, 整体无扭曲变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
手套;规格 100 只/袋;材质 PE;其他空	爱马斯一次性 CPE 手套, 均码 (100 只/包)	8000054020		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 均码尺寸符合标准, 同批次产品尺寸一致性好 2. 包装为 100 只/包, 数量准确, 无少装、漏装 3. 手套整体长度、厚度符合技术要求, 无偏薄现象。	1. 手套表面平整, 无破损、破洞、粘连、撕裂 2. 色泽均匀, 无发黄、杂色、油污 3. 无明显异味, 无严重厚薄不均、变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
线手套;规格空;材质纯棉;其他空	君御牌 10 针 600g 纯棉棉纱手套, 10 副/包	8000092910		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 单副重量符合 600g/打标准, 偏差合理 2. 针织密度为 10 针, 结构均匀 3. 包装数量为 10 副/包, 无少装、漏装。	1. 棉纱材质为纯棉, 无混纺、杂线 2. 编织均匀, 无跳线、漏针、断纱、破洞 3. 表面无油污、污渍、严重起球, 整体做工规整。	☐ 合格 ☐ 不合格	
消防手套;规格 97 式阻燃 加厚带点珠;材质空;其他空	宏兴 97 式消防手套 型号: KXST97	8000125636		副		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整: 品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 手套整体尺寸符合 97 式消防手套标准 2. 加厚结构完整, 阻燃层、防护层厚度符合技术要求 3. 点珠防滑结构完整, 无缺失、脱落。	1. 手套外层无破损、开裂、烧蚀痕迹, 阻燃面料无起毛、脱线 2. 点珠防滑纹路清晰完整, 无脱落、磨损 3. 整体缝制牢固, 无脱线、漏缝, 袖口结构完整无破损。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
一次性PVC手套，耐油	爱马斯一次性PVC手套（100只），尺码：S、M、L、XL	8000164961		盒		1. 产品合格证、劳安资质 2. 标识完整：品牌、型号、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全、防护相关图形符号	1. 尺码符合 S/M/L 标准，同批次尺寸一致性好 2. 包装数量为 100 只/包，无少装、漏装 3. 手套厚度均匀，符合一次性 PVC 手套标准，无明显偏薄。	1. 手套表面平整，无破损、破洞、粘连、撕裂 2. 色泽均匀，无发黄、杂色、油污 3. 无刺鼻异味，无严重厚薄不均、变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
防静电工帽，圆顶带帽沿，后面松紧带	面料成分：55%棉+43%涤+2%导电碳纤维 纱支：40×40 密度：133×72 根/英寸 克重：120g/m² 防静电：网格嵌织（5mm×5mm），面密度<7 μC/m²	8000164971		顶		/	1. 帽子整体尺寸符合标准，帽沿、帽围、深度尺寸偏差在合理范围 2. 后松紧带弹性良好，长度合适，无松弛、断裂 3. 同批次产品尺寸一致性好，无明显差异。	1. 布面平整，无跳丝、断丝、破洞、抽丝，导电碳纤维嵌织平直无歪斜断线 2. 色泽均匀，无明显色差、污渍、油渍 3. 缝制线路平直，针距均匀，无跳线、漏缝、脱线帽沿、松紧带做工规整，无扭曲变形，整体无严重起皱、线头杂乱现象。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
电焊护目镜;规格 深绿色 防尘防光防紫外线;材质聚碳酸酯镜片	代尔塔 101118	80000 52529		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 护目镜整体尺寸符合标准, 镜片规格与型号匹配 2. 镜架结构完整, 镜片与镜架贴合牢固 3. 同批次产品尺寸一致性好, 无明显差异。	1. 镜片为深绿色聚碳酸酯材质, 表面无划痕、裂纹、气泡、破损 2. 镜架无变形、开裂、毛刺, 表面光滑无瑕疵 3. 整体做工规整, 无污渍、油污, 无刺鼻异味。	☐ 合格 ☐ 不合格	
电焊护目镜片;规格 透明 防冲击 防雾;材质玻璃	以勒 5018, 透明玻璃镜片	80001 24524		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 眼镜整体尺寸符合标准, 镜片规格与型号匹配 2. 镜架结构完整, 镜片与镜架贴合牢固 3. 同批次产品尺寸一致性好, 无明显差异。	1. 镜片为透明玻璃材质, 表面无划痕、裂纹、气泡、破损, 防雾效果良好 2. 镜架无变形、开裂、毛刺, 表面光滑无瑕疵 3. 整体做工规整, 无污渍、油污, 无刺鼻异味。	☐ 合格 ☐ 不合格	
防冲击眼镜;规格 空;材质 硬聚碳酸酯	代尔塔 101117 防护眼镜	80000 48785		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 眼镜整体尺寸符合标准, 镜片规格与型号匹配 2. 镜架结构完整, 镜片与镜架贴合牢固 3. 同批次产品尺寸一致性好, 无明显差异。	1. 镜片为聚碳酸酯材质, 表面无划痕、裂纹、气泡、破损 2. 镜架无变形、开裂、毛刺, 表面光滑无瑕疵 3. 整体做工规整, 无污渍、油污, 无刺鼻异味。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
防护面屏;规格 安全帽用可调;材质 聚碳酸酯镜片	代尔塔 VISOR PC 防护面屏	8000113833		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 面屏整体尺寸、开孔位置与 VISOR 支架适配, 安装顺畅 2. 面屏厚度均匀, 无明显厚薄不均 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 面屏表面无划痕、裂纹、气泡、破损、污渍 2. 面屏边缘规整, 无毛刺、崩边, 整体无变形 3. 材质均匀, 无发黄、雾度异常现象。	☐ 合格 ☐ 不合格	
防护面屏及支架;规格 安全帽用可调;材质 聚碳酸酯镜片	CKTECH/成楷科技 高空面罩安全帽配套面屏 CKL-3119 需搭配安全帽使用	8000087056		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 面屏尺寸、弹簧安装结构与适配的安全帽匹配, 安装牢固、无晃动 2. 面屏厚度均匀, 无明显厚薄不均 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 面屏表面无划痕、裂纹、气泡、破损、污渍 2. 面屏边缘规整, 无毛刺、崩边, 整体无变形 3. 弹簧安装部件完整、无锈蚀、无变形, 活动顺畅无卡顿。	☐ 合格 ☐ 不合格	
防护面屏支架;规格 安全帽用可调;材质 空	代尔塔 VISOR 配安全帽用面屏的支架	8000122804		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 支架尺寸、卡扣结构与侧插孔安全帽适配, 安装牢固 2. 支架结构完整, 与 VISOR 面屏匹配顺畅 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 支架表面无变形、开裂、毛刺、锈蚀 2. 卡扣、调节部件完整, 活动顺畅无卡顿 3. 整体做工规整, 无破损、污渍, 无异常变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
焊接防护面罩; 规格 手持式;材质 空	海斯迪克 gnjz-1489 钢手持电焊面罩	80000 95263		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 面罩整体尺寸符合手持式电焊面罩标准, 手柄长度、面罩尺寸与型号匹配 2. 手柄结构完整, 握持舒适, 无松动、晃动 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 面罩壳体无变形、开裂、毛刺、锈蚀 2. 镜片安装牢固, 表面无划痕、裂纹、气泡、破损 3. 手柄无破损、开裂, 整体做工规整, 无污渍、油污。	☐ 合格 ☐ 不合格	
名称 电焊护目 镜片;规格 9 号 108*50mm;材质 空	海斯迪克, 9#, 50*108mm	80001 68351		片		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 镜片尺寸为 50×108mm, 实测偏差在允许范围内 2. 镜片厚度均匀, 无明显厚薄不均 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 镜片表面无划痕、裂纹、气泡、破损、污渍 2. 镜片色泽均匀, 无明显色差、雾度 3. 边缘规整, 无毛刺、崩边, 整体无变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
焊接防护面罩\ 安全帽 用可调	昔友牌 高空安全帽式 电焊面罩单独插槽面罩	80001 39967		套		1. 产品合格证 2. 标识完整: 品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 面罩整体尺寸符合头戴式电焊面罩标准, 头戴结构、面罩尺寸与型号匹配 2. 可掀结构活动顺畅, 无卡顿、脱落 3. 同批次产品尺寸、	1. 面罩壳体无变形、开裂、毛刺、锈蚀 2. 镜片安装牢固, 表面无划痕、裂纹、气泡、破损 3. 头戴部件完整, 无破损、断裂, 整体做工规整, 无污渍、油污。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
							规格一致性好，无明显差异。			
有机玻璃面罩；规格 头戴式；材质 有机玻璃	以勒 308	8000122806		套		1. 产品合格证 2. 标识完整：品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 面罩整体尺寸符合标准，头戴结构与面罩尺寸匹配 2. 面罩厚度均匀，无明显厚薄不均 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好，无明显差异。	1. 面罩表面无划痕、裂纹、气泡、破损、污渍 2. 面罩边缘规整，无毛刺、崩边，整体无变形 3. 头戴部件完整、无破损，佩戴结构活动顺畅无卡顿。	☐ 合格 ☐ 不合格	
安全带；规格 五点式 Z-Y；材质 阻燃高强涤纶	宏建新国标五点式安全带 型号 HJ-01A	8000068615		件		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品牌、型号、品名、生产批次/日期齐全、符合标准	1. 安全带整体尺寸、织带宽度、长度符合新国标及型号标准 2. 织带厚度均匀，五金件规格与型号匹配 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好，无明显差异。	1. 织带无破损、割伤、磨损、烧焦、霉变，阻燃标识清晰 2. 五金件（卡扣、调节环）无变形、裂纹、锈蚀，开合顺畅、锁止可靠 3. 缝线牢固，无脱线、跳线，标识印刷清晰完整。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
安全绳\Φ10mm*5m单头带锁扣	耐特尔 Φ10mm*5m 高强涤纶符合 GB24543-2009《坠落防护 安全绳》	8000114791		件		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、规格、单头带锁扣、材质、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 绳径Φ10mm、长度5m，实测尺寸偏差在允许范围内 2. 绳体编织均匀，锁扣规格与绳体匹配 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好，无明显差异。	1. 绳体无断丝、磨损、霉变、烧焦，色泽均匀 2. 锁扣无变形、裂纹、锈蚀，开合顺畅、锁止可靠 3. 绳头固定牢固，无松脱、散股现象。	☐ 合格 ☐ 不合格	
安全绳\Φ14mm×15m涤纶阻燃防静电	耐特尔 Φ14mm×15m 高强涤纶符合 GB24543-2009《坠落防护安全绳》	8000091349		件		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、规格、单头带锁扣、材质、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 绳径Φ14mm、长度15m，实测尺寸偏差在允许范围内 2. 绳体编织均匀，阻燃防静电性能标识清晰 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好，无明显差异。	1. 绳体无断丝、磨损、霉变、烧焦，阻燃防静电标识清晰 2. 绳头固定牢固，无松脱、散股现象 3. 表面无明显污渍、破损，整体无变形。	☐ 合格 ☐ 不合格	
速差自控防坠器;规格10m;材质钢丝绳	上泓 G-J-10	8000127194		件		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、规格、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 钢丝绳长度10m，实测偏差在允许范围内 2. 防坠器外壳尺寸、接口规格符合标准，与钢丝绳匹配 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好，无明显差异。	1. 钢丝绳无断丝、扭结、锈蚀、变形 2. 防坠器外壳无裂纹、变形、锈蚀，制动机构活动顺畅、锁止可靠 3. 标识印刷清晰完整，无脱落、模糊。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
							显差异。			
速差自控防坠器;规格6m;材质钢丝绳	上泓 G-J-6	8000126601		件		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整: 品名、规格、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 钢丝绳长度6m, 实测偏差在允许范围内 2. 防坠器外壳尺寸、接口规格符合标准, 与钢丝绳匹配 3. 同批次产品尺寸、规格一致性好, 无明显差异。	1. 钢丝绳无断丝、扭结、锈蚀、变形 2. 防坠器外壳无裂纹、变形、锈蚀, 制动机构活动顺畅、锁止可靠 3. 标识印刷清晰完整, 无脱落、模糊。	☐ 合格 ☐ 不合格	
25kV 绝缘靴	双安牌 25KV 绝缘靴 ZX025, 尺码: 36—46	8000165208		双		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整: 品名、防护性能、尺码、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 靴帮高度: 靴帮高度 $\geq 180\text{mm}$ (半筒标准), 不同尺码靴高按比例增减, 偏差 $\leq \pm 5\text{mm}$ 2. 厚度要求: 靴帮材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 外底厚度 (不含花纹) $\geq 6\text{mm}$, 花纹根部厚度不低于4mm, 鞋底任何部位无薄于规定值的区域。 3. 靴筒无明显变形、歪斜。	1. 标识应齐全、清晰, 包括产品名称、鞋号、商标或可辨别制造商或供货商的标注、生产日期、执行标准、防护性能标识等; 2. 外观无明显裂痕、破损、磨损、包头外露; 3. 鞋底无穿透性损伤; 4. 内底、内衬无变形及破损	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
40kV 绝缘靴	双安牌 40KV 绝缘靴（升级款） ZX040，尺码：36—46	80001 65207		双		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、防护性能、尺码、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 靴帮高度 $\geq 270\text{mm}$ （高筒标准），不同尺码靴高按比例增减，偏差 $\leq \pm 5\text{mm}$ 2. 厚度要求：靴帮材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；外底厚度（不含花纹） $\geq 8\text{mm}$ ，花纹根部厚度不低于 6mm ，绝缘层厚度满足 40kV 耐压要求，无局部过薄缺陷。 3. 靴筒无明显变形、歪斜。	1. 标识应齐全、清晰，包括产品名称、鞋号、商标或可辨别制造商或供货商的标注、生产日期、执行标准、防护性能标识等； 2. 外观无明显裂痕、破损、磨损、包头外露； 3. 鞋底无穿透性损伤； 5. 内底、内衬无变形及破损	☐ 合格 ☐ 不合格	
防滑、防酸碱、防砸、防刺穿长筒靴	代尔塔 AMAZONE S5 (301407)，尺码：36—46	80001 64960		双		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、尺码、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 靴筒高度、尺码符合标准，同批次产品尺寸一致性好 2. 钢头、钢中底等防护部件规格与型号匹配，安装牢固 3. 鞋底防滑纹路、厚度符合技术要求。	1. 靴面无破损、裂纹、脱胶、开线，材质均匀无老化 2. 钢头无变形、锈蚀，防砸结构完好 钢中底无变形、断裂，防刺穿功能可靠 3. 鞋底防滑纹路清晰，无严重磨损，靴筒、鞋帮无扭曲变形，标识印刷清晰完整。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
防滑、防酸碱、耐油长筒靴，尺码：36-46	莱尔牌黄底黑帮防化靴，尺码：36—46	8000164959		双		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书 2. 标识完整：品名、尺码、防护性能、执行标准、生产批次/日期齐全	1. 靴筒高度、尺码符合 36-46 标准，同批次产品尺寸一致性好 2. 鞋底耐油、防滑结构规格与型号匹配，厚度均匀 3. 靴筒高度、靴口尺寸符合技术要求。	1. 靴面无破损、裂纹、脱胶、开线，材质均匀无老化、油污残留 2. 鞋底防滑纹路清晰，无严重磨损，耐油层无剥落 3. 靴筒、鞋帮无扭曲变形，标识印刷清晰完整，无脱落、模糊。	☐ 合格 ☐ 不合格	
自给开路式压缩空气呼吸器 \AX2300 //6.8L/ /双阀	梅思安 AX2300 6.8L 双表	8000146380		套		1. 产品合格证、特种劳动防护用品安全标志证书、型式检验报告，标识清晰可辨。 2. 设备本体标识：含产品名称、型号规格（AX2300 6.8L）、执行标准、生产批次 / 日期、制造商信息；气瓶需标注容积（6.8L）、工作压力（30MPa）、水压试验日期、下次检验日期；减压器、供气阀等部件需有	1. 气瓶：容积 6.8L，工作压力 30MPa，尺寸偏差符合 GB 28053 标准，整套设备外形尺寸约 520×350×240mm，未充气重量约 8kg，与标称一致。 2. 面罩：尺寸适配面部，视窗透光率≥85%，通话膜片完好；头带调节范围符合不同头型佩戴要求。 3. 管路与背架：中压管长度、供气阀接口尺寸与型号匹配，背架宽度、肩带调节范围适配人体工学，双	1. 气瓶：瓶体无凹坑、裂纹、腐蚀，瓶阀完好无漏气，瓶肩标识清晰；碳纤维层无磨损、分层、划伤。 2. 面罩：无划痕、裂纹、变形，密封胶圈无老化、破损；头带无断裂、弹性失效。 3. 背架与管路：背架无变形、锈蚀，肩带、腰带无磨损、开线；中压管无龟裂、老化，接头无松动；压力表玻璃完好，表盘无破损，指针归零正常。 4. 供气阀、减压器：外壳无变形、破损，操作开关灵活无卡顿，无油污、锈蚀痕	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
						原厂标识及编号。 3. 气瓶需有特种设备制造许可标识及定期检验合格标识。	表、双阀安装位置正确，压力表量程、精度符合 30MPa 工作压力要求。	迹。		
消防员隔热防护服/美康\分体式	青岛美康/MKF-02，尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL	8000165364		套		1. 产品合格证、型式检验报告，标识齐全清晰。 2. 服装本体标识：含产品名称、型号（MKF-02）、尺码（S/M/L/XL/XXL/XXL）、执行标准（XF 634-2015）、防护性能、生产批次 / 日期、制造商信息；每一件号型对应尺码标识清晰，面料内侧有永久洗水标 / 成分标。	1. 头罩、手套、鞋套尺寸与主体服装匹配。 2. 结构尺寸：分体式结构，上衣防护长度、裤子裤长满足覆盖全身要求，接缝宽度 $\geq 15\text{mm}$ 。	1. 面料：铝箔反射层无脱落、破损、变色，表面无明显划痕、褶皱；基布无开线、破洞、污渍，无熔融滴落痕迹。 2. 接缝与配件：所有缝线无断线、跳线，针脚均匀；拉链顺滑无卡顿，魔术贴粘合牢固；反光条完整无脱落、破损，反光性能良好。 3. 附件：头罩视窗无划痕、裂纹，护颈、护腕、护膝等防护部件无变形、破损；手套、鞋套无脱胶、破损，与服装连接部位无缝隙	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
消防员隔热防护服/全合众\分体式	全合众 FGR-FQA, 尺码: M、L、XL、XXL	8000165363		套		1. 产品合格证、型式检验报告, 标识齐全清晰。 2. 服装本体标识: 含产品名称、型号 (FGR-FQA)、尺码 (M/L/XL/XXL)、执行标准 (XF 634-2015)、防护性能、生产批次 / 日期、制造商信息; 每一件号型对应尺码标识清晰, 面料内侧有永久洗水标 / 成分标。	1. 头罩、手套、鞋套尺寸与主体服装匹配。 2. 结构尺寸: 分体式结构, 上衣防护长度、裤子裤长满足覆盖全身要求, 接缝宽度 $\geq 15\text{mm}$ 。	1. 面料: 铝箔反射层无脱落、破损、变色, 表面无明显划痕、褶皱; 基布无开线、破洞、污渍, 无熔融滴落痕迹。 2. 接缝与配件: 所有缝线无断线、跳线, 针脚均匀; 拉链顺滑无卡顿, 魔术贴粘合牢固; 反光条完整无脱落、破损, 反光性能良好。 3. 附件: 头罩视窗无划痕、裂纹, 护颈、护腕、护膝等防护部件无变形、破损; 手套、鞋套无脱胶、破损, 与服装连接部位无缝隙	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
一级防化服;款式 连体式;规格 一级;材质 空	抚顺澳丰一级防化服 RHF-IA, 尺码: 170#—195#+鞋号	8000115237		套		1. 产品合格证、型式检验报告、特种劳动防护用品安全标志证书, 标识齐全清晰。 2. 服装本体标识: 含产品名称、型号 (RHF-IA)、尺码 (170#-195#+ 鞋号)、执行标准 (GB 24539-2021)、防护等级 (一级)、适用化学品类型、生产批次 / 日期、制造商信息; 服装内侧有永久号型标、洗水标	1. 连体式结构, 整体长度满足覆盖全身 (含鞋套) 要求, 鞋号与服装主体尺寸匹配。 2. 结构尺寸: 接缝宽度 $\geq 15\text{mm}$, 面罩视窗尺寸、手套袖口尺寸、鞋套尺寸与服装主体匹配。	1. 面料: 无破损、针孔、裂纹、老化、变色, 表面无油污、污渍; 接缝处无开线、跳线, 针脚均匀, 密封胶条无脱落、破损。 2. 配件: 气密拉链顺滑无卡顿, 闭合后无间隙; 面罩视窗无划痕、裂纹; 手套、鞋套与服装连接部位无脱胶、破损, 袖口、裤口收紧装置完好; 呼吸接口 (如有) 无变形、破损, 密封圈完好无老化。 3. 整体: 服装无明显变形、歪斜, 无异味, 标识印刷清晰, 无模糊、脱落。	☐ 合格 ☐ 不合格	

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
轻型防护服\连体式 二级	二级防化服 \连体式 全合众 套装 RHF-IIQA-DZ 红色， 尺码：S、M、L、XL	80001 15236		套		1. 产品合格证、型式检验报告、特种劳动防护用品安全标志证书，标识齐全清晰。 2. 服装本体标识：含产品名称、型号（RHF-IIQA-DZ）、尺码（170#-195#+鞋号）、执行标准（GB 24539-2021）、防护等级（二级）、适用化学品类型、生产批次 / 日期、制造商信息；服装内侧有永久号型标、洗水标	1. 连体式结构，整体长度满足覆盖全身（含鞋套）要求，鞋号与服装主体尺寸匹配。 2. 结构尺寸：接缝宽度≥15mm，面罩视窗尺寸、手套袖口尺寸、鞋套尺寸与服装主体匹配。	1. 面料：无破损、针孔、裂纹、老化、变色，表面无油污、污渍；接缝处无开线、跳线，针脚均匀，密封胶条无脱落、破损。 2. 配件：气密拉链顺滑无卡顿，闭合后无间隙；面罩视窗无划痕、裂纹；手套、鞋套与服装连接部位无脱胶、破损，袖口、裤口收紧装置完好；呼吸接口（如有）无变形、破损，密封圈完好无老化。 3. 整体：服装无明显变形、歪斜，无异味，标识印刷清晰，无模糊、脱落。	☐ 合格 ☐ 不合格	
抽检结论：（不合格项、退货情况等）										

劳动防护用品名称	品牌型号/质量要求	物料编码	到货数量	单位	抽检数量	抽检要求			抽检结论	不合格描述
						标识	规格尺寸要求	外观要求		
抽检人签字：									抽检日期：	

说明：1. 抽检数量：到货总量<500（件/套/副），随机抽取 10（件/套/副），各规格型号样品数量平均分布；到货总量在 500-5000（件/套/副），随机抽取 20（件/套/副），各规格型号样品数量平均分布；到货总量>5000（件/套/副），随机抽取 50（件/套/副），各规格型号样品数量平均分布。

2. 合格条件：抽检全部符合。

甲方（采购方）：滨化集团股份有限公司

甲方（采购方）代表签字：

日期： 年 月 日

乙方（供货方）：

乙方（供货方）代表签字：

日期： 年 月 日